

EFS-L

MÁQUINA LINEAR INDEXADA PARA POTES PRE-FORMADOS



Nueva máquina linear indexada para potes y envases pre-formados ofreciendo una flexibilidad ilimitada para llenado y sellado y tapado embalajes cónicos o con caras paralelas.



EFS-L – MODULAR, MULTI FORMATOS, AVANCE SIN CADENA

La EFS-L es la nueva máquina linear para potes pre-formados.

Nuestra nueva máquina linear indexada para potes pre-formados ofrece una flexibilidad ilimitada a fin de llenar productos desde líquidos a pastosos, tales como: yogur, queso fresco, queso procesado, queso transformado, queso tipo “Cottage”, postres simples o multi capas, productos aireados, ensaladas tipo catering, salsas para ensaladas, salsas llenadas en caliente, sopas, mermeladas, compotas, concentrados de tomate, productos de untar, productos para bebés, alimentos para mascotas ...

Esta nueva tecnología aumenta las opciones disponibles y facilita las operaciones de producción y de mantenimiento.

De concepto modular, construida de acero inoxidable y pilotada por servomotores, la EFS-L permite una amplia flexibilidad en cuanto a llenados, bien sean ingredientes secos o húmedos. El avance sin cadena permite una gran flexibilidad para los cambios de formato y una gran precisión de posicionamiento en cualquier lugar de la máquina.

La EFS-L fue concebida con los estándares de higiene limpio y ultra limpio, así como con opciones de eficiencia y ergonomía para la carga de potes, opérculos, tapas y útiles de sellado.





Avance sin cadena



Desapilador de potes



Unidad de dosificación

Principales ventajas:

- Multi formatos (desmontaje rápido sin útil)
- Avance sin cadena (sin extensión de cadena, sin ajuste regular que realizar, menos placas porta-potes)
- De concepción y construcción modular
- De concepción higiénica (EHEDG)
- Recetas programables
- Posibilidad de dosificaciones múltiples (dosificadores integrados o exteriores máquina)
- Opciones de higiene mejoradas (UV-C, luz pulsada, H₂O₂)
- Nivel de higiene limpio o ultra limpio
- Sin lubricación
- Plazo de entrega reducido

Características técnicas

Configuración	Cadencia max.	Dim max. potes redondos	Dim max. potes rectangulares
EFS-L 1 × 4	9,600 cph	ø 130 mm	127 × 104 mm
EFS-L 2 × 4	19,200 cph		
EFS-L 1 × 6	14,400 cph	ø 116 mm	127 × 104 mm
EFS-L 2 × 6	28,800 cph		
EFS-L 1 × 8	19,200 cph	ø 95 mm	95 × 104 mm
EFS-L 2 × 8	38,400 cph		

Otras dimensiones o formatos bajo petición



www.imadairyfood.com

Erca S.A.S.

3, Avenue du Pacifique, Les Ulis, B.P. 54 - 91942 Courtaboeuf Cedex - Francia

Tel. +33 169 828 000 - Fax +33 169 078 238

info.dairyfood@ima.it